

POLLUX

Maskindisk

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För disk av glas, porslin, plast och rostfritt i alla vatten. Ej lämpligt för aluminiumgods.

PRODUKTEGENSKAPER

Pollux är ett effektivt flytande maskindiskmedel anpassat för professionella maskiner med automatdosering.

- Miljömärkt med Svanen
- Fritt från fosfater och NTA

BENÄMNING	Pollux Maskindisk
PRODUKTGRUPP	Maskindiskmedel
UTSEENDE	Genomskinlig vätska
DENSITET	1190 kg/m3
PH	ca 11

DOSERINGSANVISNING

Dosering sker automatiskt och är beroende av vattnets hårdhet och hur hårt smutsat diskgodset är. Dosering ställs in av Rekals representant.

FÖRPACKNINGAR

ART.NR.	ENHET	ANTAL/KRT
10350	5 liter dunk	3
10355	10 liter dunk	-
10357	200 liter fat	-
10360	800 lit cont	-

TRANSPORT OCH FÖRVARING

Tål temperaturer ner till -5°C

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Produkten är frätande, se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen, tel 112.

Tillverkare
Rekal Svenska AB
Box 2
646 21 Gnesta

Kontakt
0158-339 00
www.rekal.se
info@rekal.se

Versionsdatum
2026-09-22

Rekal Svenska AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Rekal Svenska AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

REKAL
SHINING EVERYDAY