



Användningsområden

För diskning och blötläggning av glas, plast och rostfritt. Produkten är avsedd för manuell dosering i mindre maskiner av hushållstyp.

Produktegenskaper

Miljömärkt enzymförstärkt maskindiskpulver. Innehåller låglöddrande tensider och diskaktiva ämnen. Enzymer ger en biologisk nedbrytning av kolhydrater och proteiner. Blekmedel avlägsnar ev. missfärgningar från bl.a kaffe, te, frukter m.m.

Produktfördelar

- Effektivt och löslöst
- Skonsamt mot diskgodset
- Korrosionsskyddet förhindrar angrepp på glasyr och dekor
- Innehåller enzymer och blekmedel
- Förpackningen har en barnskyddande förslutning
- Miljömärkt med Bra Miljöval

Benämning	Rekal Maskindiskmedel
Produktgrupp	Maskindiskmedel
Utseende	Vit
Densitet (20 °C)	1100 kg/m ³
pH Brukslösning	ca 10,5

Dosering vid diskning

1. Avlägsna större matrester, skölj av hårt smutsad disk med kallt eller ljummet vatten.
2. Fyll maskinen enligt tillverkarens anvisning.

Dosera så här:	Stor maskin (12-15 kuvert)	Liten maskin (4-6 kuvert)
Mjukt vatten: (0-6dH)	12 gram	9 gram
Medelhårt vatten: (7-13dH)	22 gram	11 gram
Hårt vatten: (14-20dH)	30 gram	17 gram
1 kapsyl= ca 17 gram		

I Sverige har 80 % av befolkningen mjukt vatten. Tänk på miljön: Diska med välfylld maskin och följ doseringsanvisningarna.

Dosering vid blötläggning

Lätt smutsat: 0,2 dl/10 liter vatten.
Svårt smutsat: 0,5 dl/10 liter vatten.
Lös pulvret i varmt vatten. Låt diskgodset ligga i blöt ca 15 min. Diska/tvätta därefter i maskin eller manuellt.

Förpackningar

Art.nr.	Enhet	Antal/krt
10475	1,9 kg kapsel	6
10480	5 kg hink	-

Transport och förvaring

Ej fryskänslig produkt.

Säkerhetsföreskrifter

Produkten är irriterande, se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen, tel 112.