

ALKES

Avkalkningsmedel

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För avkalkning av diskmaskiner och övrig utrustning. För borttagning av kalk och rostbeläggningar på rostfritt, aluminium, kakel, porslin, plast, klinkerplattor m.m. Produkten är starkt frätande och måste användas med försiktighet. Produkten kan skada känsliga material och golv av plast eller betong.

PRODUKTEGENSKAPER

Extra starkt surt flytande avkalkningsmedel.
OBS! Medlet angriper marmor och kakelfogar.

BENÄMNING	Alkes
PRODUKTGRUPP	Köksrengöring
UTSEENDE	Ofärgad
DENSITET	1110 kg/m3
PH KONC	ca < 1

DOSERINGSANVISNING

10-20 ml per liter vatten.

FÖRPACKNINGAR

ART.NR.	ENHET	ANTAL/KRT
10910	5 liter flaska	3

TRANSPORT OCH FÖRVARING

Tål temperaturer ner till -2°C. Har det frusit går det bra att skaka om förpackningen efteråt.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Produkten är frätande, se etikett och säkerhets-datablad för ytterligare information.

Produkten är registrerad hos Giftinformationscen-tralen, tel 112.

Tillverkare
Rekal Svenska AB
Box 2
646 21 Gnesta

Kontakt
0158-339 00
www.rekal.se
info@rekal.se

Versionsdatum
2026-09-22

Rekal Svenska AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Rekal Svenska AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

REKAL
SHINING EVERYDAY