



HYDRA

# Blötläggning

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

För blötläggning av svårt smutsat diskgods.  
Lämpligt för alla material utom aluminium.

## PRODUKTEGENSKAPER

Högalkaliskt effektivt flytande blötläggningsmedel.

- Försedd med barnsäker kapsyl
- Effektiv mot fastbränd smuts
- Återställer lustern hos rostfritt
- Miljömärkt med Svanen



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>BENÄMNING</b>    | Hydra                  |
| <b>PRODUKTGRUPP</b> | Blötläggning           |
| <b>UTSEENDE</b>     | Färglös till gulaktig  |
| <b>DENSITET</b>     | 1100 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>PH KONC</b>      | ca 14                  |
| <b>PH BRUKS</b>     | ca 11,5                |

## DOSERINGSANVISNING

**Lätt smutsat diskgods:** 0,5–2dl/10 liter varmt vatten.

**Svårt smutsat diskgods:** 2–4,5 dl/10 liter varmt vatten. Låt verka 15–30 minuter. Diska i maskin efteråt.

Diska i mesta möjliga mån fulla maskiner, undvik över-/underdosering, disk vid lägsta möjliga temperatur som resulterar i hygienisk disk.

## FÖRPACKNINGAR

| ART.NR. | ENHET          | ANTAL/KRT |
|---------|----------------|-----------|
| 10935   | 1 liter flaska | 6         |
| 10938   | 5 liter dunk   | 3         |

## TRANSPORT OCH FÖRVARING

Tål temperaturer ner till -2°C. Har det frusit går det bra att skaka om förpackningen efteråt.

## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Kemisk produkt, tillämpa normal aktsamhet vid hantering. Se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen, tel 112.

**Tillverkare**  
Rekal Svenska AB  
Box 2  
646 21 Gnesta

**Kontakt**  
0158-339 00  
[www.rekal.se](http://www.rekal.se)  
[info@rekal.se](mailto:info@rekal.se)

**Versionsdatum**  
2026-09-22

Rekal Svenska AB är  
kvalitetscertifierade  
enligt ISO 9001.



Rekal Svenska AB är  
miljöcertifierade  
enligt ISO 14001.



**REKAL**  
SHINING EVERYDAY