

HYDRA

Blötläggning

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

För blötläggning av svårt smutsat diskgods.
Lämpligt för alla material utom aluminium.

PRODUKTEGENSKAPER

Högalkaliskt effektivt flytande blötläggningsmedel.

- Försedd med barnsäker kapsyl
- Effektiv mot fastbränd smuts
- Återställer lystern hos rostfritt
- Miljömärkt med Svanen

BENÄMNING	Hydra
PRODUKTGRUPP	Blötläggning
UTSEENDE	Färglös till gulaktig
DENSITET	1100 kg/m3
PH KONC	ca 14
PH BRUKS	ca 11,5

DOSERINGSANVISNING

Lätt smutsat diskgods: 0,5-2dl/10 liter varmt vatten.
Svårt smutsat diskgods: 2-4,5 dl/10 liter varmt vatten. Låt verka 15-30 minuter. Diska i maskin efteråt.

Diska i mesta möjliga mån fulla maskiner, undvik över-/underdosering, diska vid lägsta möjliga temperatur som resulterar i hygienisk disk.

FÖRPACKNINGAR

ART.NR.	ENHET	ANTAL/KRT
10935	1 liter flaska	6
10938	5 liter dunk	3

TRANSPORT OCH FÖRVARING

Tål temperaturer ner till -2°C. Har det frusit går det bra att skaka om förpackningen efteråt.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Kemisk produkt, tillämpa normal aktsamhet vid hantering Se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen, tel 112.

Tillverkare
Rekal Svenska AB
Box 2
646 21 Gnesta

Kontakt
0158-339 00
www.rekal.se
info@rekal.se

Versionsdatum
2026-09-22

Rekal Svenska AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Rekal Svenska AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

REKAL
SHINING EVERYDAY