



Användningsområden

Speciellt lämplig för KEG-diskning, jäst- och lagertankar med svårdiskade jästränder samt rester av bland annat öl- och mjölksten. Skall ej användas för handdisk.

Produktegenskaper

Flytande sur diskprodukt med kalklösande egenskaper för CIP-system.

Benämning	EW 35 CIP ACI
Produktgrupp	Industrirengöring
Utseende	Färglös
Densitet (20 °C)	1100 kg/m ³
pH (leverans)	< 1

Doseringsanvisning

EW 35 CIP ACI doseras 0,5-2,5 % i kallt till 70°C vatten och rundpumpas i 20-40 minuter, beroende på graden av nedsmutsning.

Produkten är i huvudsak avsedd för automatisk dosering (tidsstyrd, mängdproportionell eller via ledningsförmågan).

Undvik kontakt med lättmetaller så som aluminium. Vätgasbildning kan uppstå vid kontakt med lättmetaller.

Blanda aldrig koncentrerad produkt med alkalier, samt håll aldrig i vatten i syran (risk för värmeutveckling och stänk). Håll alltid syran försiktigt ned i vattnet!

Förpackningar

Art.nr.	Enhet	Antal/krt
32342	10 L dunk (12,4 kg)	1
32346	200 L fat (248 kg)	1

Lagring och hantering

Minst 2 år från tillverkningsdag, i obruten förpackning. Lagras frostfritt och svalt i originalförpackning, skilt från alkalier och livsmedel. Skyddas från direkt solljus och stark värme.

Säkerhetsföreskrifter

Produkten är frätande, se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information.

<http://www.rekal.se/sakerhetsdatablad/>

Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen, tel 112.