



CARBOCID PROGRESS

Rengöringsmedel

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Rengöring av tankar, rör och utrustning. Kan även användas för rengöring av fermenterings- och trycktankar inom dryckesindustri.

PRODUKTEGENSKAPER

Flytande surt rengöringsmedel speciellt framtaget för användning inom livsmedels- och dryckesindustri. Kan användas för CIP-disk. Kan bl. a. användas på följande material: Rostfritt stål, PE, PP, PVC, PFA, PTFE, PVDF.

Använd ej på stål, gjutjärn och icke-järnmetaller.

BENÄMNING	Carboacid Progress
PRODUKTGRUPP	Industrirengöring
UTSEENDE	Färglös
DENSITET	1095-1115 kg/m ³
PH (LEVERANS)	ca 1,9

DOSERINGSANVISNING

Vid rengöring genom rundpumpning och CIP-disk:

Dosering: 0,5-1,5%

Automatisk dosering (konduktivitet).

Temperatur: 10-60°C

Tid: 15-30 min

Skölj noggrant med vatten efter användning.

Otillräcklig sköljning kan orsaka korrosionsskador på rostfritt stål.

FÖRPACKNINGAR

ART.NR.	ENHET	ANTAL/KRT
32520	25 kg dunk	-
32521	240 kg fat	-

LAGRING OCH HANTERING

Lagras svalt (5-30°C), ej i direkt solljus. Stäng alltid förpackningen med originalkapsylen. Håll aldrig tillbaka produkt i förpackningen.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Produkten är frätande, se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen, tel 112.

Tillverkare
Rekal Svenska AB
Box 2
646 21 Gnesta

Kontakt
0158-339 00
www.rekal.se
info@rekal.se

Versionsdatum
2026-09-22

Rekal Svenska AB är
kvalitetscertifierade
enligt ISO 9001.



Rekal Svenska AB är
miljöcertifierade
enligt ISO 14001.



REKAL
SHINING EVERYDAY